

# Lüftungstaster



## Leistungsmerkmale

- » Zur Ansteuerung von Lüftungsantrieben
- » Selbstklärende Symbole
- » Ausführungen für Unterputz- und Aufputzmontage sowie für Feuchträume

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

LT 84-U      63.701.29



**Lüftungstaster**

- » Zur Ansteuerung einer Lüftungsgruppe
- » Lüftung „AUF-STOP-ZU“ über Doppeltaster mit 2 nicht verriegelten Schließern
- » Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Eingangsspannung  | 24 V DC    |
| Schutzart         | IP 20      |
| Gehäuse           | Kunststoff |
| Farbe             | weiß       |
| B x H x (T) in mm | 80 x 80    |
| Gewicht           | 0,15 kg    |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

LT 84-U-SD      63.701.35



**Lüftungstaster**

- » Zur Ansteuerung einer Lüftungsgruppe
- » Lüftung „AUF-STOP-ZU“ über Doppeltaster mit 2 nicht verriegelten Schließern
- » Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Eingangsspannung  | 24 V DC    |
| Schutzart         | IP 20      |
| Gehäuse           | Kunststoff |
| Farbe             | weiß       |
| B x H x (T) in mm | 80 x 80    |
| Gewicht           | 0,15 kg    |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

LT 84-U-W      63.701.31



**Lüftungstaster**

- » Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Eingangsspannung  | 24 V DC    |
| Schutzart         | IP 20      |
| Gehäuse           | Kunststoff |
| Farbe             | weiß       |
| B x H x (T) in mm | 80 x 80    |
| Gewicht           | 0,30 kg    |

| Typ       | Art.-Nr.  | Beschreibung   | Technische Daten  |   |
|-----------|-----------|--|---|---|
| LT 84-U-V | 63.701.30 | <b>Lüftungstaster</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Zur Ansteuerung einer 230 V AC Lüftungsgruppe</li> <li>» Lüftung „AUF-STOP-ZU“ über Doppeltaster, Tasten gegenseitig mechanisch verriegelt, „STOP“ durch Loslassen der Taste</li> <li>» Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)</li> </ul> | Eingangsspannung<br>Schutzart<br>Gehäuse<br>Farbe<br>B x H x (T) in mm<br>Gewicht | 230 V AC<br>IP 20<br>Kunststoff<br>weiß<br>80 x 80<br>0,30 kg |





| Typ     | Art.-Nr.  | Beschreibung   | Technische Daten  |  |
|---------|-----------|--|---|--|
| SLT 42U | 30.401.10 | <b>Schlüssellüftungstaster</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Zum manuellen Öffnen und Schließen einer Lüftungsgruppe in Verbindung mit D+H RWA- oder Lüftungszentralen</li> <li>» Funktion: Lüftung „AUF-ZU“ über Schlüssel-Einpol-Wechsler</li> <li>» Zur Montage in tiefer 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)</li> <li>» Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten</li> </ul> | Eingangsspannung<br>Schutzart<br>Gehäuse<br>Farbe<br>B x H x (T) in mm<br>Gewicht | 24 V DC<br>IP 20<br>Kunststoff<br>weiß<br>80 x 80<br>0,15 kg |




| Typ        | Art.-Nr.  | Beschreibung   | Technische Daten  |  |
|------------|-----------|--|---|--|
| SLT 42U-SD | 30.400.50 | <b>Schlüssellüftungstaster</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Zum manuellen Öffnen und Schließen einer Lüftungsgruppe in Verbindung mit D+H RWA- oder Lüftungszentralen</li> <li>» Funktion: Lüftung „AUF-ZU“ über Schlüssel-Einpol-Wechsler</li> <li>» Zur Montage in tiefer 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)</li> <li>» Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten</li> </ul> | Eingangsspannung<br>Schutzart<br>Gehäuse<br>Farbe<br>B x H x (T) in mm<br>Gewicht | 24 V DC<br>IP 20<br>Kunststoff<br>weiß<br>80 x 80<br>0,15 kg |



| Typ   | Art.-Nr.  | Beschreibung  | Technische Daten  |              |
|---|-----------|---|-------------------|--------------|
| SLT 42A   | 30.400.30 | <b>Schlüssellüftungstaster</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Zum manuellen Öffnen und Schließen einer Lüftungsgruppe in Verbindung mit D+H RWA- oder Lüftungszentralen</li> <li>» Funktion: Lüftung „AUF-ZU“ über Schlüssel-Einpol-Wechsler</li> <li>» Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten</li> </ul> | Eingangsspannung  | 24 V DC      |
|  |           |   | Schutzart         | IP 54        |
|   |           |   | Gehäuse           | Aluminium    |
|   |           |   | Farbe             | lichtgrau    |
|   |           |   | B x H x (T) in mm | 70 x 90 x 65 |
|   |           |   | Gewicht           | 0,45 kg      |

| Typ  | Art.-Nr.  | Beschreibung  | Technische Daten  |              |
|--|-----------|---|-------------------|--------------|
| SLT 42A-SD   | 30.400.40 | <b>Schlüssellüftungstaster</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Zum manuellen Öffnen und Schließen einer Lüftungsgruppe in Verbindung mit D+H RWA- oder Lüftungszentralen</li> <li>» Funktion: Lüftung „AUF-ZU“ über Schlüssel-Einpol-Wechsler</li> <li>» Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten</li> </ul> | Eingangsspannung  | 24 V DC      |
|  |           |   | Schutzart         | IP 54        |
|  |           |   | Gehäuse           | Aluminium    |
|  |           |   | Farbe             | lichtgrau    |
|  |           |   | B x H x (T) in mm | 70 x 90 x 65 |
|  |           |   | Gewicht           | 0,45 kg      |

| Typ   | Art.-Nr.  | Beschreibung  | Technische Daten  |              |
|---|-----------|---|-------------------|--------------|
| LT 84-A   | 63.701.36 | <b>Lüftungstaster</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Zur Steuerung einer Lüftungsgruppe</li> <li>» Lüftung „AUF-STOP-ZU“ über Doppeltaster mit 2 nicht verriegelten Schließern</li> </ul> | Eingangsspannung  | 24 V DC      |
|  |           |   | Schutzart         | IP 55        |
|   |           |   | Gehäuse           | Kunststoff   |
|   |           |   | Farbe             | lichtgrau    |
|   |           |   | B x H x (T) in mm | 70 x 70 x 45 |
|   |           |   | Gewicht           | 0,20 kg      |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

AP-LT 63.701.33



**Aufputzgehäuse 1-fach**

» Zur Aufnahme von einem SLT oder LT für die AP-Montage

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Gehäuse           | Kunststoff   |
| Farbe             | weiß         |
| B x H x (T) in mm | 80 x 80 x 35 |
| Gewicht           | 0,10 kg      |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

AP2-LT 63.701.34



**Aufputzgehäuse 2-fach**

» Zur Aufnahme von zwei SLT oder LT für die AP-Montage

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Gehäuse           | Kunststoff    |
| Farbe             | weiß          |
| B x H x (T) in mm | 150 x 80 x 35 |
| Gewicht           | 0,20 kg       |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

LT 84-R2 63.701.32



**2-fach Rahmen**

» Zur Kombination von zwei SLT oder LT in UP-Montage

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Gehäuse           | Kunststoff |
| Farbe             | weiß       |
| B x H x (T) in mm | 150 x 80   |
| Gewicht           | 0,10 kg    |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

PHZ 28

70.600.53

**Profilhalbzylinder**

- » Für Schlüssellüftungstaster (SLT)
- » Inklusive 3 Schlüssel

Gewicht

0,15 kg

